

# Pal brut/hidrofugat

- Marime: 2750×1830 mm, 2440×1830 mm, 2800×2070 mm
- Grosime: 10, 16, 18, 22, 25, 28 mm
- Densitate: 660-740\* kg/m<sup>3</sup>
- Rezistența la rupere normală a stratului laminat, limita inferioară: 0,6 MPa
- Rezistența la încovoiere: 11,5-16\* MPa
- Rezistență normală la tracțiune: 0,25-0,40\* MPa
- Umiditate: 5-13 %
- Grosimea plăcilor din așchii de lemn: ±0,3 mm
- Deformare, nu mai mult de: 1,2 mm
- Lungime și latime: ±5,0 mm
- \* în funcție de grosime

## PREȚURI UNITARE

grosime mm	pret unitar Euro/m <sup>2</sup> *	numar foi/palet	numar foi/masina
10	<b>Out of stock</b>	80	560
15	<b>4,6</b>	50/50	475/425
16	<b>4,8</b>	48/50	456/400
18	<b>Out of stock</b>	43/44	409/352
22	<b>Out of stock</b>	36	324
25	<b>Out of stock</b>	32	288
28	<b>Out of stock</b>	28	2525

\* Pretul afisat include livrarea

\* Pretul afisat nu include TVA